



Concepteur Fabricant

AGRO INOX LC



Cellule de protection Inox

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, imprimante et clavier

Caractéristiques :

- Corps de la cellule en INOX de 2mm d'épaisseur;
- Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ;
- Toit incliné de 15°
- La cellule est livrée avec :
 - Une **tablette fixe** ;
 - **2 tablettes coulissantes** pour imprimante et clavier;
 - Un **système KDL** : Système de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
 - **Piètement** en tube inox 304 brossé

Face avant :

- Ouverture et fermeture de la cellule par une porte avant montée à gauche, et ouverture à 270° ;
- Fermeture de la porte par deux verrous ;

- Ses atouts :**
- Protection et étanchéité
 - Optimisation de l'espace de travail



AGRO INOX LC toit incliné avec système KDL

DIMENSIONS DE L'AGRO INOX LC en mm :

Extérieures hors tout	L 600 x P 595 x H 1930 (avant) 2080 (arrière) mm
Intérieures utiles du compartiment écran + UC	L 560 x P 595 x H 400 mm
Intérieures utiles du compartiment imprimante	L 486 x P 535 x H 445 mm
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 486 x P 500 x H 50 mm
Piètement	L 595 x P 550 x H 900 mm



AGRO INOX LC ouvert avec tablette clavier extraite



AGRO INOX LC porte fermée Toit incliné

