



Concepteur Fabricant

AGRO INOX LC GM

Cellule de protection Inox Grand Modèle

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écrans, unité centrale, deux imprimantes et clavier

Caractéristiques :

- Corps de la cellule en INOX de 2mm d'épaisseur;
- Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ;
- Toit incliné de 15°
- La cellule est livrée avec :
 - Une **tablette fixe** ;
 - **2 tablettes coulissantes** pour imprimantes et clavier;
 - Un **système KDL** : Système de presse-étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
 - **Piètement** en tube inox 304 brossé

Face avant :

- Ouverture et fermeture de la cellule par une porte avant montée à gauche, et ouverture à 270° ;
- Fermeture de la porte par deux loquets ;

- Ses atouts :
- Protection et étanchéité
 - Optimisation de l'espace de travail



DIMENSIONS DE L'AGRO INOX LC GM en mm :

Extérieures hors tout avec piètement	L 880 x P 600 x H 1930 (avant) 2080 (arrière) mm
Extérieures hors tout cellule	L 880 x P 600 x H 1030 (avant) 1180 (arrière) mm
Intérieures utiles du compartiment écran + UC	L 800 x P 565 x H 400 mm
Intérieures utiles du compartiment imprimante	L 800 x P 565 x H 445 mm
Intérieures utiles du compartiment clavier	L 800 x P 565 x H 50 mm
Piètement	L 880 x P 600 x H 900 mm
Débattement tablette imprimante	L 400 mm
Débattement tablette clavier	L 370 mm

AGRO INOX LC toit incliné avec système KDL



AGRO INOX LC GM ouvert avec tablette clavier extraite



AGRO INOX LC GM porte fermée



REALISATIONS