



# Concepteur Fabricant

## PM INOX

Cellule de protection Inox Petit Modèle

Destinée à recevoir un poste informatique complet : écran, unité centrale, imprimante et clavier

### Caractéristiques :

- Corps de la cellule en INOX de 1,5mm d'épaisseur;
- Cellule étanche et surface lisse facilitant le nettoyage ;
- Connectique : la cellule est livrée avec :
  - Un bloc d'alimentation électrique de 3 prises de 220 volts 10/16 A et d'un interrupteur général lumineux ;
  - Un système de 2 presse-étoupes standard à monter de 7 à 13 mm pour le passage des câbles.

### Face avant :

- Ouverture et fermeture de la cellule par une porte avant en INOX avec ouverture à 270° ;
- Ouverture de la porte au choix (gauche ou droite) ;
- Fermeture de la porte par trois verrous à compression;

### Tablettes intérieures en INOX ou PVC (au choix) :

- Equipée d'une tablette fixe réglable en hauteur ;
- Tablette clavier extractible;

### Ses atouts :

- Protection et étanchéité
- Optimisation de l'espace de travail
- Structure intérieure entièrement modulable

Existe en version composite AGRO PM et en version grand modèle GM INOX



### DIMENSIONS DU PM INOX en mm :

Extérieures hors-tout L 600 x P 600 x H 1 000 mm

Intérieures utiles L 505 x P 585 x H 930 mm

PM INOX ouvert  
avec tablette clavier extraite



PM INOX porte fermée



PM INOX ouvert



# Postes de travail fixes et mobiles

## OPTIONS EN DETAIL ...

*La solution de protection INOX  
pour vos matériels informatiques*



Option Tablette fixe ou extractible supplémentaire INOX ou PVC

- Possibilité d'ajouter des tablettes fixes ou extractibles (tablette sur coulisse inox avec un débattement de 410 mm) supplémentaires réglables en hauteur pour accueillir une imprimante et/ou étiqueteuse.



Option KDL

- Système de presse étoupes ouvrant qui permet le passage des câbles sans avoir à démonter les connecteurs ;
- Le passe câbles se compose de deux parties qui ensèrent les câbles dans les joints d'étanchéité ;
- Installé généralement sur la paroi latérale droite et garantissant l'étanchéité de la cellule.



Option PIEtement ou PATTES DE FIXATION MURALE INOX

- Piètement en tube inox 304 brossé ;
- Ou,
- Fixation au mûr grâce à des pattes de fixation inox et des inserts.

Plus d'options:

- Intégration d'un écran tactile.
- Serrure ;
- ECA : Evacuation des calories par ventilation ;
- Clavier et souris étanches IP 66 ;
- ...