



Concepteur Fabricant

TGC INSONORISANT



Cellule de protection insonorisée pour imprimantes thermiques de grands formats

Caractéristiques:

- Corps de la cellule constitué à partir d'un seul élément thermoplastique thermoformé permettant d'obtenir dans la même structure la face avant, la face latérale et la face arrière ;
- Parois en matière composite de 10 mm d'épaisseur, teintée dans la masse (RAL 7037);
- Connectique : un passe câbles de 80 mm de diamètre ;
- Mousse acoustique de 25 mm d'épaisseur, permettant de réduire jusqu'à 50 %, les nuisances sonores ;
- Tapis strié de 3 mm d'épaisseur fixé sur le plancher.

Face latérale gauche :

- Ouïe d'aspiration équipée d'un filtre permettant de retenir la poussière.

Face arrière :

- Un ventilateur ;
- Mise sous tension du matériel informatique couplée à la mise sous tension du coffret (ventilateur) grâce à un interrupteur.

Face latérale droite : Manutention :

- Accès latéral à l'imprimante thermique ;
- Ouverture et fermeture de la cellule :
- Face latérale abattante, montée sur charnière à piano et fermeture par deux loquets à crampons ;
- Couvercle thermoformé avec un renfort en PVC permettant de garantir la résistance du panneau :
 - Fermeture du couvercle sur le volet abattant par emboîtement contre les feuilures d'étanchéité ;
 - Monté sur charnières et ouverture assistée par deux verins pneumatiques.

Face avant :

- Accès aux commandes de l'imprimante et aux étiquettes en face avant par un volet abattant en PMMA (thermoplastique transparent) de 6 mm d'épaisseur.
- Porte montée avec 2 charnières encliquetage ouverture abattante
- Étanchéité assurée par un joint et un loquet 1/4 de tour.

- Ses avantages :**
- Protection physique et thermique
 - Réduction optimale des nuisances sonores
 - Adapté aux imprimantes thermiques de grands formats

Existe en version Standard : TGC



DIMENSIONS DU TGC INSONORISANT en mm :

Extérieures hors-tout L 450 x P 750 x H 500 mm

Intérieures utiles L 380 x P 680 x H 460 mm

Dimensions porte L 340 x H 345 mm

Passage libre porte L 320 x H 325 mm



Postes de travail fixes et mobiles

OPTIONS EN DETAIL ...

*La solution de protection
et d'insonorisation
pour les imprimantes thermiques
de grands formats*

PIETEMENT
MONOBLOC



Option PIETEMENT MONOBLOC

- Piètement en acier peint en gris RAL 7035. Existe en deux dimensions :
 - Hauteur : 680 mm ;
 - Hauteur : 960 mm.

Sortie
LUMIERE + GUIDE



Options SORTIE ÉTIQUETTES

- LUMIERE + GUIDE : Découpe dans le volet en PMMA en face avant avec un guide pour faciliter la manipulation des étiquettes ;
- TAV : Fenêtre de visite en polycarbonate incassable. Existe en deux dimensions (en mm):
 - TAV L 12 : L 220 x H 100 ;
 - TAV L 24 : L 220 x H 190.



Sortie
modèle
TAV