



Entwickler und Hersteller

LOGINOX LCD

Mobile Edelstahl-Anrichte mit Gehäuse für EDV-Material

Konzipiert für die Aufnahme, Gestaltung und Absicherung der PC-Arbeitsplätze oder Etikettierplätze in verschiedenen Konfigurationen

Merkmale:

- Schweißmontage
- Konstruktion aus Edelstahl 304 mit vier Vertikalholmen für die Höhenverstellung der Ablagen

Oberer Aufbau:

- Gebogener Rohrrahmen 30 mm Durchmesser zur optionalen Aufnahme: eines PISTOLEN-HALTERS oder eines LCD der SCHUTZART IP 65
- Obere Edelstahl-Platte für die Aufnahme einer Tastatur und einer Maus

Unterer Aufbau:

- Gehäusekonstruktion aus 10 mm Verbundstoffpaneelen, WLAN und RF kompatibel
- Zwei Tür : Hintertür und vordere Tür
- Türschließung über zwei Druckriegel
- Ausziehbare Ablage aus PVC :

Anschlüsse: Zum Lieferumfang gehört:

- eine Stromversorgungsleiste mit 5 220-Volt-Steckdosen 10/16 A und einem EIN/AUS-Leuchtschalter.
- System aus zwei zu montierenden 7 bis 13 mm Standard-Stopfbuchsen für Kabeldurchführung.

- Bodenverbindung: 4 Räder mit 100 mm Durchmesser: 2 gelenkte und gebremste Schwenkräder und 2 feststehende Räder

Vorteile:

- Mobilität und Ergonomie
- Garantierte Dichtigkeit und mechanische Festigkeit
- Optimierte Produktivität

In Stahlausführung erhältlich: LOGIRACK LCD



LOGINOX ABMESSUNGEN in mm:

Außenmaße	L 860 x T 760 x H 1 020
Innenmaße	L 780 x T 720 x H 800



MOBINOX
mit Option
LCD SCHUTZGRAD IP 65
und Option TAV L 24



Ortsfeste und mobile Arbeitsstationen

OPTIONEN IM EINZELNEN ...

Die mobile Schutzlösung für EDV-Systeme



Option LCD SCHUTZGRAD IP 65

- Schützt Flachbildschirme gegen Feuchtigkeit, Kälte und Spritzer usw.
- Wände aus 10 mm Verbundstoff
- Glatte Oberfläche, 2 dichte Lüftungsöffnungen
- Befestigung auf dem gebogenen Rohrrahmen mit zwei Omegaprofilen
- Monitor-Zugang über den Deckelgriff oben auf dem Gehäuse



Option KDL

- Stopfbuchsensystem mit Öffnungsmöglichkeit für Kabeldurchführung ohne notwendigen Ausbau der Verbindungselemente
- Die Kabeldurchführung besteht aus zwei Teilen, mit denen die Kabel in den Dichtungen eingespannt werden.
- Montage grundsätzlich auf einer Seitenwand mit garantierter Dichtigkeit des Gehäuses



AGM Batterie



Option ENERGIEKASTEN

- Mit AGM Batterien (säurefrei) und LITHIUM EISEN (Li Fe) Batterien erhältlich
- Ein einziger Kasten, hundertprozentig dicht, isoliert und belüftet
- Enthält die Batterien und alle Peripheriegeräte (Konverter, Ladegeräte usw.)
- Stromversorgung der verschiedenen Energieverbraucher (PC, Drucker, Bedienterminal, Monitor usw.) dank der Mehrspannungsausgänge von 5 V bis 24 V Gleichstrom und/oder 230 V Wechselstrom
- Typengeprüfte Batterien für alle Transportarten: Luft, Land und See
- Modular ausbaufähiger Kasten: Einsteck- und Wechselmöglichkeit der Konverterkarten entsprechend Bedarfentwicklung

Batterie Lithium Eisen



Ausgang
Modell
TAVL 12

Option ETIKETT-AUSGANG

- TAV: Kontrollfenster aus bruchsicherem Polycarbonat In zwei Größen erhältlich:
 - TAVL 12: L 220 x H 100 in mm
 - TAVL 24: L 220 x H 190 in mm

Noch mehr Optionen:

- Schlösser
- Schreibpult
- Zusätzliche feste oder ausziehbare Ablage
- Monitor-Halter
- Usw.